

# Pflege und Handhabung Von Kunststoffenstern



Continental Folien-sheets (Press Polish) werden durch das Pressen von zwei oder mehr Bögen hochwertigem Vinyl mit hoher Hitze und Druck hergestellt. Bei diesem Prozess schmilzt das Vinyl und fließt leicht, während es die sheets zu einer dauerhaften glasklaren Einheit zusammenschweißt. Die Kanten sind nicht beschnitten, um einen maximalen Zuschnitt zu ermöglichen; wegen der Ausdehnung und Kontraktion sind die Größen nur annähernd und die Abmessungen variieren plus oder minus einen Zoll.

Die Behälter sollten ausgepackt werden, indem alle Scheiben vorsichtig auf eine glatte, ebene Fläche gelegt werden, wo sie sich entspannen und/oder akklimatisieren.

Die flexiblen Kunststoffenster sind empfindlich und können zerkratzt und beschädigt werden, wenn sie beim Auspacken, bei der Handhabung oder bei der Reinigung unsachgemäß behandelt werden.

## Tipps:

- Stapeln Sie nicht mehr als fünf Folien-sheets übereinander.
- Bleiben Sie niemals länger als eine Stunde in einem horizontalen Stapel, bevor Sie die Platten verarbeiten oder neu verpacken.
- Ziehen Sie niemals einzelne Bögen aus einer Trommel, da dies zu Kratzern über die schmale Breite des Bogens führen kann.
- Tragen Sie keine Ringe oder Schmuck
- Die Verwendung von Klebeband wird nicht empfohlen, da es die Oberfläche der Platten beim Entfernen beeinträchtigen kann.
- Werfen Sie während des Herstellungsprozesses kein Zwischenblattpapier weg, da es bei den pressgeschliffenen Bögen verbleiben sollte, um die Oberfläche zu schützen und ein blocken zu verhindern.
- Rollen und stauen Sie die Bögen nicht, wenn sie verschmutzt sind, da dies die presspolierten Folien-sheets beschädigen kann.
- Stauen Sie die sheets nicht in nassem Zustand, da sich sonst Schimmel bilden kann.
- Das Falten und Knicken der Folien-sheets wird nicht empfohlen, da dies zu irreversiblen Schäden führen kann.

Besonders im Sommer können während des Transports extreme Temperaturbedingungen auftreten. Papierabdrücke, Linien aus dem Innenkarton und Falten/Verwerfungen können möglicherweise durch die Einwirkung hoher Temperaturen verursacht werden. Dabei handelt es sich jedoch nicht um einen tatsächlichen Defekt des Materials, sondern um eine optische Abweichung. Sie lassen sich leicht mit Hitze entfernen, z. B. mit einer Heißluftpistole/einem Fön oder einfach durch Aussetzen an der Sonne. Wenn Sie eine Wärmequelle verwenden, halten Sie immer einen angemessenen Abstand (4-8 Zoll) zum Produkt ein und bewegen Sie die Wärmequelle ständig. Überhitzen Sie nicht und konzentrieren Sie die Hitze nicht auf einen Bereich. Dadurch erhält das Produkt seine ursprüngliche perfekte Klarheit zurück.



Vorher



Nachher

Für die Installation von Press Polish bei kälterem Wetter wird empfohlen, das Material zu konditionieren. Andernfalls kann sich das fest installierte Produkt entspannen und locker/faltig erscheinen, sobald die Umgebungstemperatur ansteigt.

Die Folien sheets (press polish) von Continental werden für die Herstellung von flexiblen Fenstern für Produkte im Automobil-, Marine- und Restaurantbereich verwendet, sowie finden sie ihren Einsatz in verschiedenen anderen Anwendungen. Bitte beachten Sie, dass diese Artikel DEHP-frei sind und die Anforderungen der europäischen REACH-Gesetzgebung erfüllen.

## Reinigung Von Kunststoffenstern

Kunststoffenster sollten regelmäßig gereinigt werden. Achten Sie darauf, lose Schmutzpartikel von der Oberfläche abzuspritzen oder abzublasen und verwenden Sie dann entweder reines Wasser oder eine milde Seifenlösung. VERWENDEN SIE KEINE SCHARFEN REINIGUNGSMITTEL. Verwenden Sie ein sauberes, weiches Tuch oder ein Mikrofasertuch, um das Fenster sanft zu reinigen. Verwenden Sie bei der Reinigung von Kunststoffenstern niemals scharfe Bürsten oder Scheuermittel.

Die Einwirkung von Sonnenlicht in Verbindung mit Umweltverschmutzung kann die chemische Struktur Ihres Kunststoffensterns verändern, was zu dauerhaften Verfärbungen und Sprödigkeit führt.

Um die Klarheit zu erhalten und die Lebensdauer Ihres Kunststoffensterns zu verlängern, wird empfohlen, Schmutz und Salz regelmäßig von der Scheibenoberfläche abzuwaschen.

Verwenden Sie bei presspolierten Fenstern keine Reinigungsmittel, die Silikone, Alkohole oder Aerosole enthalten. Einige handelsübliche Kunststoffpflegemittel und Glasreiniger können diese schädlichen Inhaltsstoffe enthalten.

Continental empfiehlt keine bestimmten Reinigungsmittel.

Reiben Sie die Kunststoffscheibe nicht im trockenen Zustand, da dies die Scheibe zerkratzen kann. Befeuchten Sie das Fenster immer mit Wasser, bevor Sie es mit einem feuchten, weichen Tuch vorsichtig abwischen



**Continental AG**

1944 Valley Avenue | Winchester, Virginia 22601 | USA

Phone: 800-894-0426

<https://www.continental-industry.com/press-polished-vinyl>

The content of this publication is not legally binding and is provided as information only. The trademarks displayed in this publication are the property of Continental AG and/or its affiliates. Copyright © 2018 ContiTech AG. All rights reserved. For complete information go to: [www.contitech.de/discpl\\_en](http://www.contitech.de/discpl_en)