

## DAMPF TRIX® 5000

Pour le transport de vapeur saturée



**MARKING:** Tois bandes rouges sur fond noir "Continental DAMPF TRIX® 5000 - DAMPF / STEAM - PN 6 BAR / 87 PSI - Ω Made in Germany"

### APPLICATIONS

Construction mécanique et d'installations, Secteur de la construction, Wagons-citernes

### MOYEN D'ÉCOULEMENT

Eau, Eau chaude, Vapeur

### STANDARD / APPROBATION

DIN  
EN ISO  
6134-1A

### DONNÉES TECHNIQUES

### DESCRIPTION

**Tube:** EPDM, noir, lisse, non poreux

**Insertions:** Aramide

**Robe:** EPDM, noir, lisse, à partir d'un tissu DN 25 à motifs, résistant à l'abrasion, résistant à l'ozone

**Pression de service jusqu'à:** 6 bar / 87 psi

Largeur nom.	Ø int.	Épaisseur	Ø ext.	Long.	Press. de service		Press. d'éclatem. mini		Rayon courb. mini	Poids
zoll/inch	mm	mm	mm	m	bar	psi	bar	psi	aprx. mm	aprx. g/ m
1/2	13	6	25	40	6	87	60	870	130	400
3/4	19	7	33	40	6	87	60	870	190	650
1	25	7,5	40	40	6	87	60	870	250	900

La résistance à la température n'est valable que pour les matériaux utilisés / Toutes les données techniques sont valables à température ambiante / Attention : la vapeur sur-chauffée réduit considérablement la durée de vie