



EURO TRIX®

Der vielseitige Marken-Wasserschlauch



KENNZEICHNUNG: 6 orangefarbene, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund " Continental EURO TRIX® DN 13 PN 15 BAR / 218 PSI Made in Germany"

ANWENDUNGEN

Allgemeine Industrie, Bauwesen, Bergbau, Fuhrparks, Gewerbe, Hoch- und Tiefbau, Kommunale Betriebe, Landschafts- und Gartenbau, Landwirtschaft, Werkstätten

DURCHFLUSSMEDIUM

Kühlwasser, Wasser

SPEZIFIKATIONEN

Innenschicht: EPDM, schwarz, glatt, porenfrei
Druckträger: Synthetische Garne
Außenschicht: EPDM, schwarz, glatt, ozon-, witterungs- und UV-beständig
Betriebsdruck bis: 15 bar / 218 psi
Temperaturbeständigkeit: von -20 °C / -4 °F bis +100 °C / +212 °F

TECHNISCHE DATEN

Nennweite	Innen-Ø	Wanddicke	Außen-Ø	Länge	Betriebsdruck		Mindest Berstdruck		Kleinster Biegeradius	Gewicht
					bar	psi	bar	psi		
1/2	13	3,5	20	40	15	218	45	653	50	265
5/8	16	3,8	23,6	40	15	218	45	653	65	360
3/4	19	4	27	40	15	218	45	653	70	435
1	25	4,5	34	40	15	218	45	653	120	580

Temperaturbeständigkeit gilt nur für eingesetzte Materialien / Alle technischen Daten gelten bei Raumtemperatur