



EURO TRIX®

A mangueira de água de marcas versáteis



MARKING: 6 estrias cor de laranja, evoluindo de forma axial, com base preta " Continental EURO TRIX® DN 13 PN 15 BAR / 218 PSI Made in Germany"

APLICAÇÕES

Agropecuária, Comercializar, Construção, Construção civil e engenharia civil, Empresas municipais, Frotas, Indústria em geral, Mineração, Oficinas, Paisagismo e horticultura

FLUXO MÉDIO

Água, Água de refrigeração

DESCRIÇÃO

Camada interna: EPDM, negro, liso, não poroso

Reforço: Fibras sintéticas

Camada externa: EPDM, negro, liso

Pressão de trabalho a: 15 bar / 218 psi

Resistência térmica: de -20 °C / -4 °F até +100 °C / +212 °F

DADOS TÉCNICOS

Valor nominal	Ø int.	Espessura da parede	Ø ext.	Comprimento	Pressão de trabalho		Pressão de ruptura mínima		Menor raio de curvatura	Peso
zoll/inch	mm	mm	mm	m	bar	psi	bar	psi	aprx. mm	aprx. g/ m
1/2	13	3,5	20	40	15	218	45	653	50	265
5/8	16	3,8	23,6	40	15	218	45	653	65	360
3/4	19	4	27	40	15	218	45	653	70	435
1	25	4,5	34	40	15	218	45	653	120	580

A resistência à temperatura aplica-se somente aos materiais utilizados / Todos os dados técnicos se aplicam à temperatura ambiente