



TRIX ROTSTRAHL®

Tuyau d'eau professionnel



MARKING: Six bandes rouges, marquage sur fond noir "Continental TRIX ROTSTRAHL® DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI Made in Germany"

APPLICATIONS

Aménagement paysager et horticulture, Ateliers, Bâtiment et génie civil, Commercer, Entreprises municipales, Exploitation minière, Flottes, Industrie générale, Paysannes

MOYEN D'ÉCOULEMENT

Eau, Eau de refroidissement

DESCRIPTION

Tube: EPDM, noir, lisse, non poreux
Insertions: Fibres synthétiques
Robe: EPDM, noir, lisse, à partir du DN 28 finition tissu
Pression de service jusqu'à: 20 bar / 290 psi
Plage de température: de la part de -40 °C / -40 °F jusqu'à +100 °C / +212 °F

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur nom.	Ø int.	Épaisseur	Ø ext.	Long.	Press. de service	Press. d'éclatem. mini	Rayon courb. mini	Poids
zoll/inch	mm	mm	mm	m	bar	psi	aprx. mm	aprx. g/ m
1/2	13	3,3	19,6	40	20	290	50	245
1/2	13	3,3	19,6	50	20	290	50	245
1/2	13	3,3	19,6	80	20	290	50	245
5/8	16	3,5	23	40	20	290	60	330
3/4	19	4	27	40	20	290	65	435
3/4	19	4	27	50	20	290	65	435
3/4	19	4	27	80	20	290	65	435
7/8	22	4,5	31	40	20	290	70	520
1	25	4,5	34	40	20	290	110	580
1	25	4,5	34	50	20	290	110	580
1 1/8	28	5	38	40	15	218	120	715
1 3/16	30	5,5	41	40	15	218	140	835
1 1/4	32	5,5	43	40	15	218	170	890
1 3/8	35	5,5	46	40	15	218	180	940
1 1/2	38	6	50	40	15	218	200	1100
1 9/16	40	6	52	40	15	218	240	1150
1 5/8	42	6	54	40	10	145	250	1250
2	50	7	64	40	10	145	300	1565

La résistance à la température n'est valable que pour les matériaux utilisés / Toutes les données techniques sont valables à température ambiante