

CONTI[®]V MULTIBELT FO ADVANCE

Quersteifer flankenoffener EPDM Hochleistungs-
Verbundkeilriemen für eine kraftvolle, dauerhafte
Leistungsübertragung bei gleichzeitig hoher Laufruhe



Produkt-Eigenschaften:

- Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -40 °C bis +130 °C
- Um bis zu 40 % höhere Leistungswerte im Vergleich zum CONTI[®]V MULTIBELT FO
- Sehr gute Biegewilligkeit durch Formverzahnung
- Besonders laufruhig
- Antistatisch nach ISO 1813
- Bedingt ölbeständig
- Tropenbeständig
- Staubfest

Profil	Längenbereich (Nennlänge)	
3VX (9J)	3VX 250 - 3VX 1400 (9JX 635 - 9JX 3556)	1/10 inch (mm)
5VX (15J)	5VX 500 - 5VX 1400 (15J 1270 - 15J 3556)	1/10 inch (mm)
XPB	1120 - 2400	mm

Riemenaufbau:



Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2015 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.contitech.de/disc1_de