

CONTI® SILENTSYNC

Selbstführender Zahnriemen für einen besonders leisen und vibrationsarmen Betrieb; exzellent einsetzbar bei horizontalen Antrieben

Produkt-Eigenschaften:

- Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -30 °C bis +130 °C
- Sehr geräuscharm
- Antistatisch nach ISO 9563
- Bedingt ölbeständig
- Ozonbeständig
- Alterungsbeständig
- Wartungsfrei
- Vibrationsarm

Riemenaufbau:



Spezialbehandeltes Gewebe

Zähne aus Synthetikgummi

Zugstrang aus Aramid

Riemenrücken aus Synthetikgummi

H.O.T. (Helical Offset Tooth)



CONTI®  SilentSync

H.O.T. 8M

Profil	Breite (mm)	Längenbereich L _w (mm)
Y = Gelb	16	640 - 2400
W = Weiß	32	640 - 2400
P = Violett	64	720 - 1600

H.O.T. 14M

Profil	Breite (mm)	Längenbereich L _w (mm)
B = Blau	35	994 - 3920
G = Grün	52,5	994 - 3920
O = Orange	70	1120 - 3920
R = Rot	105	1260 - 3920

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2015 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.contitech.de/disc/de