

CONTI® SYNCHROCOLOR

Silikonfreier Zahnriemen ohne
lackbenetzungsstörende Substanzen

Produkt-Eigenschaften:

- Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20 °C bis +100 °C
- Lackverträglich
- Silikonfrei
- Antistatisch nach ISO 9563
- Bedingt ölbeständig
- Ozonbeständig
- Tropentauglich
- Alterungsbeständig
- Geeignet für Gegenbiegungen / Rückspanrollen
- Wartungsfrei

Riemenaufbau:



Auf Anfrage sind
Hochleistungsausführungen
CONTI® SYNCHROCOLOR CXP und
CONTI® SYNCHROCOLOR CXA
erhältlich.

HTD

Profil	Längenbereich L _w (mm)
HTD 8M Color	480 - 2800
HTD 14M Color	966 - 3500

HTD CXP

Profil	Längenbereich L _w (mm)
HTD 8M Color CXP	480 - 2800
HTD 14M Color CXP	966 - 3150

HTD CXA

Profil	Längenbereich L _w (mm)
HTD 8M Color CXA	480 - 3408
HTD 14M Color CXA	1190 - 4578

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2015 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.contitech.de/disc_de