

Conti Repair 60SLF

- › 2-Komponenten-Urethan-Werkstoff
- › Doppelkartusche mit automatischer Vermischung
- › Kein Rätselraten oder umständliches Messen
- › Praktisch alle Oberflächen reparieren, verkleben und versiegeln
- › Schnelleinstellung
- › Verringerte Ausfallzeiten
- › Keine Lösungsmittel oder flüchtigen organische Verbindungen
- › Geruchlos
- › Kein Schwund
- › Temperaturbeständig
- › Tropft nicht
- › Lässt sich schleifen, lackieren, streichen, bohren und schneiden



Ihr Mittel für:

Reparatur von Förderbändern

Textil- und Stahlseilgurte, PVC- und Urethangurte, Gurtschnürung, Clipabdeckungen

Elastomerische Reparatur

Gummierungen, Urethanverkleidungen, Geländewagen- und Gabelstaplerreifen, Trommelbeläge, Pumpenverkleidungen

Betonreparatur

Böden, Behälter, Wände, Risse, Abplatzungen, Verschraubungen und Montage

Lagerung und Haltbarkeit:

Produkte bei 15 bis 25 °C lagern. An einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren, von Zündquellen fernhalten, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Bei ordnungsgemäßer Lagerung beträgt die Lagerfähigkeit ungeöffnet **3** Jahre.

Produkte hergestellt von Normac Adhesive Products, Inc. gemäß den Continental-Spezifikationen

Copyright © 2023 ContiTech AG. Alle Rechte vorbehalten. Vollständige Informationen siehe: <https://www.continental-industry.com/de/special-pages/disclaimer-publications>



Continental

www.continental-industry.com