

Pflege und Handhabung Flexible Fenster



Continental "Press Polish" wordt vervaardigd door het persen van twee of meer stukken hoogwaardig vinyl met hoge warmte en druk. Bij dit proces versmelten de verschillende platen tot één permanente glasheldere eenheid. De randen worden niet bijgesneden om van een maximale breedte te kunnen genieten; door uitzetting en inkrimping zijn de afmetingen bij benadering, en de afmetingen variëren plus of min één inch (2,54cm).

Containers moeten worden uitgepakt door alle platen voorzichtig op een gladde, vlakke ondergrond te leggen, waar ze kunnen ontspannen en/of acclimatiseren.

De flexibele glasheldere platen blijven echter gevoelig en er kunnen krassen of beschadigingen ontstaan als ze tijdens het uitpakken, de behandeling ervan of het schoonmaken verkeerd worden behandeld.

Tips:

- › Stapel niet meer dan vijf vellen op elkaar.
- › Vellen mogen nooit meer dan een uur voor het verwerken of herverpakken in een horizontale stapel worden bewaard.
- › Trek nooit afzonderlijke vellen uit een trommel, omdat dit krassen over de smalle breedte van het vel kan veroorzaken.
- › Draag geen ringen of sieraden.
- › Het gebruik van tape wordt niet aanbevolen, omdat dit het oppervlak van de platen kan aantasten wanneer deze worden verwijderd.
- › Gooi tijdens het fabricageproces geen papier tussen de bladen weg, want het moet bij de gepolijste bladen blijven om het oppervlak te beschermen en te voorkomen dat het wordt geblokkeerd.
- › Rol en berg de vellen niet op als ze vuil zijn, omdat dit de vellen kan beschadigen.
- › Berg de vellen niet op wanneer ze nat zijn, want dit kan schimmelvorming veroorzaken.
- › Het vouwen en plooiën van de vellen wordt niet aanbevolen, omdat dit onomkeerbare schade kan veroorzaken.

Vooraf in de zomer kunnen tijdens het transport extreme temperaturen optreden. Papiersporen, lijnen van de binnenkant van het karton en rimpels/vervorming kunnen mogelijk worden veroorzaakt door blootstelling aan hoge temperaturen. Dit is echter geen defect van het materiaal, maar een visuele afwijking. Ze kunnen eenvoudig worden verwijderd met behulp van temperatuur, bijvoorbeeld een warmtepistool/haarddroger of gewoon door ze aan de zon bloot te stellen. Als u een warmtebron gebruikt, houd dan altijd een goede afstand (10 - 15cm) tot het product en verplaats de warmtebron voortdurend. Voorkom oververhitting of concentratie van de warmte op één plek. Hierdoor krijgt het product zijn oorspronkelijke perfecte helderheid terug.



Vor



Nach

Voor de installatie van Press Polish bij kouder weer is het aan te raden om het materiaal vooraf te conditioneren. Anders kan het strak geïnstalleerde product nadien ontspannen en losjes/gerimpeld lijken zodra de omgevingstemperatuur stijgt.

Continental Press Polish platen worden gefabriceerd voor gebruik als flexibele ramen voor producten met inbegrip van, maar niet beperkt tot, automotive, marine, veranda's en diverse andere toepassingen. Houd er rekening mee dat deze artikelen DEHP-vrij zijn en voldoen aan de eisen van de Europese REACH-wetgeving.

Flexible Fenster Reinigen

Press Polish ramen moeten regelmatig worden gereinigd. Zorg ervoor dat u losse vuildeeltjes van het oppervlak afspuist of blaast en gebruik vervolgens gewoon water of een milde zeep- en wateroplossing. GEBRUIK GEEN AGRESSIEVE SCHOONMAAKMIDDELEN. Breng het aan met een schone, zachte doek of een microvezeldoek om het raam voorzichtig te reinigen. Gebruik nooit harde borstels of schuurmiddelen bij het reinigen van kunststof ramen.

Het effect van zonlicht in combinatie met milieuvuiling kan de chemische structuur van uw plastic raam veranderen, wat kan leiden tot permanente verkleuring en broosheid.

Om de helderheid te behouden en de levensduur van uw plastic raam te verlengen, is het aan te raden om regelmatig vuil en zout van de oppervlakte af te wassen.

Gebruik geen spuitbussen of reinigingsmiddelen die siliconen of alcohol bevatten op plastic ramen. Sommige commerciële vinylverzorgingsproducten en glasreinigers kunnen deze schadelijke ingrediënten bevatten.

Continental beveelt geen specifieke reiniger aan.

Wrijf niet over het plastic raam als het droog is, omdat dit krassen op het raam kan veroorzaken. Het venster altijd met water overspoelen voordat u het zachtjes afveegt met een vochtige, zachte doek.



Continental AG

1944 Valley Avenue | Winchester, Virginia 22601 | USA

Phone: 800-894-0426

<https://www.continental-industry.com/press-polished-vinyl>

The content of this publication is not legally binding and is provided as information only. The trademarks displayed in this publication are the property of Continental AG and/or its affiliates. Copyright © 2018 ContiTech AG. All rights reserved. For complete information go to: www.contitech.de/disclosure