

Pielęgnacja i Obchodzenie Sie Z Oknami Z Tworzyw Sztucznych



Continental press polish sheets są wytwarzane przez sprasowanie dwóch lub więcej kawałków wysokiej jakości winylu w wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem. Podczas tego procesu winyl topi się i staje się niemal płynny kiedy spaja arkusze w jedną, trwałą, przezroczystą powierzchnię. Krawędzie nie są przycinane, aby umożliwić maksymalny wymiar cięcia; z powodu rozszerzania się i kurczenia podane rozmiary są przybliżone, a wymiary mają tolerancje plus minus jednego cala (ok. 2,5cm).

Pojemniki powinny być rozpakowane przez ostrożne ułożenie wszystkich arkuszy na gładkiej, płaskiej powierzchni, gdzie pozbędą się naprężeń i/ lub zaaklimatyzują się.

Elastyczne, plastikowe okna są delikatne i można je porysować lub uszkodzić, jeśli będzie się z nimi niewłaściwie obchodzić podczas rozpakowywania, przenoszenia lub czyszczenia.

Porady:

- › Nie układaj więcej niż pięciu arkuszy jeden na drugim.
- › Arkusze nigdy nie powinny być trzymane w poziomym stosie dłużej niż godzinę przed dalszą obróbką lub przepakowaniem.
- › Nigdy nie wyciągaj pojedynczych arkuszy z bębna, ponieważ może to spowodować zarysowania na wąskiej szerokości arkusza.
- › Nie noś pierścionków ani biżuterii.
- › Używanie taśmy nie jest zalecane, ponieważ może uszkodzić powierzchnię arkuszy przy jej usuwaniu.
- › W trakcie procesu produkcyjnego nie należy wyrzucać papieru przekładkowego, ponieważ powinien on pozostać wraz z wypolerowanymi arkuszami żeby chronić powierzchnię i zapobiegać blokowaniu.
- › Nie zwijaj i nie układaj arkuszy, gdy są zabrudzone, ponieważ może to uszkodzić wypolerowane arkusze.
- › Nie układaj arkuszy na stos gdy są mokre, ponieważ może to spowodować tworzenie się pleśni.
- › Nie zaleca się składania i fałdowania arkuszy, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia.

Podczas transportu, zwłaszcza latem mogą wystąpić ekstremalnie wysokie temperatury. Ślady papieru, linie odbite z wewnętrznej powierzchni kartonu i zmarszczki / zniekształcenia mogą być spowodowane poprzez takie narażenie na wysoką temperaturę. Nie są to jednak faktyczne wady materiału, ale raczej odchylenie optyczne. Można je łatwo usunąć za pomocą wysokiej temperatury, np. opalarką / suszarką do włosów lub po prostu wystawieniem ich na słońce. Jeśli używasz źródła ciepła, zawsze zachowaj odpowiednią odległość (4-8 cali czyli 10–20cm) od produktu i ciągle przesuwaj źródło ciepła. Nie przegrzewaj ani nie koncentruj ciepła na jednym miejscu. To przywróci produkt do jego pierwotnej doskonałej przejrzystości.



przed czyszczeniem (before)



po czyszczeniu (after cleaning)

Do montażu płyt Press Polish w okresie chłodniejszej pogody zaleca się wstępne przygotowanie materiału. W przeciwnym razie kiedy produkt zostanie ciasno zamontowany, to może on zwiotczeć i wydawać się luźny / pomarszczony z chwilą kiedy temperatury otoczenia wzrosną.

Continental press polish sheets są wytwarzane jako elastyczne okna do zastosowania w produktach takich branż jak, między innymi, motoryzacji, marynarce, do budowy zewnętrznych ogródków restauracyjnych i wielu innych. Należy pamiętać, że te artykuły nie zawierają DEHP i spełniają wymogi europejskiego ustawodawstwa REACH.

Czyszczenie Okien Plastikowych

Okna plastikowe powinny być regularnie czyszczone. Upewnij się, żeby w pierw sflukać węzem lub zdmuchnąć luźne cząsteczki brudu z powierzchni, a następnie użyj zwykłej wody lub łagodnego roztworu mydła i wody. **NIE UŻYWAJ ŻRĄCYCH DETERGENTÓW.** Nakładaj płyn czystą, miękką szmatką lub ściereczką z mikrofibry, aby delikatnie wyczyścić okno. Nigdy nie używaj szorstkich szczotek ani materiałów ściernych do czyszczenia okien plastikowych.

Wpływ światła słonecznego w połączeniu z zanieczyszczeniem środowiska mogą zmienić strukturę chemiczną twojego plastikowego okna, powodując jego trwałe odbarwienia i kruchość.

Aby zachować przejrzystość i przedłużyć żywotność plastikowego okna, zaleca się regularne zmywanie brudu i soli z powierzchni szyby.

Nie używaj środków czyszczących zawierających silikony, alkohole lub aerozole do polerowanych okien. Niektóre dostępne w handlu produkty do pielęgnacji winylu i środki do czyszczenia szkła mogą zawierać te szkodliwe składniki

Continental nie poleca żadnego konkretnego środka czyszczącego.

Nie trzymaj plastikowego okna na sucho, ponieważ może to porysować okno. Zawsze polej okno wodą, a następnie delikatnie wytrzyj je wilgotną, miękką szmatką.



Continental AG

1944 Valley Avenue | Winchester, Virginia 22601 | USA

Telefon: 800-894-0426 • 540-678-5554 • Faks: 540-678-5550

<https://www.continental-industry.com/press-polished-vinyl>

The content of this publication is not legally binding and is provided as information only. The trademarks displayed in this publication are the property of Continental AG and/or its affiliates. Copyright © 2018 ContiTech AG. All rights reserved. For complete information go to: www.contitech.de/disc_l_en