

УХОД И СПОСОБ ОБРАЩЕНИЯ С ПЛАСТИКОВЫМИ ОКНАМИ



Полированные листы Continental Press производятся путем прессования двух или более кусков высококачественного винила с помощью высокой температуры и давления. В этом процессе винил плавится и слегка течет, таким образом соединяя листы вместе в одно прочное прозрачное стекло. Края не обрезаны для того, чтобы потом их можно было максимально обрезать; при температурных перепадах из-за расширения и сжатия размеры являются приблизительными, и могут варьироваться на +/- 2-2,5 см.

При распаковке контейнеров осторожно положите все листы на гладкую ровную поверхность, где они смогут принять свою форму и адаптироваться к температуре после транспортировки.

Гибкие пластиковые окна чувствительны, их можно поцарапать и повредить, если с ними неправильно обращаться во время распаковки, обращения или очистки.

Подсказки:

- › Не кладите более пяти листов друг на друга.
- › Листы никогда не должны храниться в горизонтальной стопке более одного часа до обработки или повторной упаковки.
- › Никогда не вытягивайте отдельные листы из барабана, так как это может привести к появлению царапин на узкой ширине листа.
- › Не рекомендуется носить кольца или украшения при работе с окнами.
- › Использование липкой упаковочной ленты (скотча) не рекомендуется, поскольку при снятии она может повредить поверхность листов.
- › В течение всего производственного процесса не выбрасывайте прокладочную бумагу, так как она должна оставаться вместе с отполированными прессом листами для защиты поверхности и предотвращения блокировки.
- › Не скручивайте и не складывайте грязные листы, так как это может повредить их полированную прессом поверхность.
- › Не складывайте влажные листы, поскольку это может вызвать образование плесени.
- › Не рекомендуется складывать и сгибать листы, поскольку это может привести к повреждениям.

Особенно летом во время транспортировки могут возникнуть экстремальные температурные условия. Следы на бумаге, линии на внутреннем картоне, появление складок или искажений могут быть вызваны воздействием высокой температуры. Однако это не фактический дефект материала, а скорее визуальное отклонение. Их легко удалить с помощью температуры, например, феном или просто воздействием солнечных лучей. Если вы используете источник тепла, всегда держите надлежащее расстояние (15-20 см) до продукта и постоянно перемещайте источник тепла. Не перегревайте и не концентрируйте тепло в одном месте. Это вернет продукту его первоначальную идеальную прозрачность.



Бумажные знаки До



После (вставьте здесь новое изображение)

Для укладки Press Polish в холодную погоду рекомендуется предварительно кондиционировать материал. В противном случае плотно установленный продукт может расслабиться и стать рыхлым / сморщенным при повышении температуры окружающей среды.

Полированные листы **Continental Press** производятся для использования в качестве гибких окон для продуктов, включая, помимо прочего, автомобильную, морскую промышленность, навесы для ресторанов и различных приложений. Обратите внимание, что эти изделия не содержат DEHP (дифенил фталаат) и соответствуют требованиям европейского законодательства REACH.

МЫТЬЕ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Пластиковые окна нужно регулярно мыть. Обязательно промойте поверхность из шланга или сдуйте частицы грязи, а затем используйте обычную воду или слабый водный раствор с мылом. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЯВНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА. Используйте чистую мягкую ткань или полотенце из микрофибры, чтобы аккуратно вымыть окно. Никогда не используйте жесткие щетки или абразивные материалы при мытье пластиковых окон.

Постоянное воздействие прямых солнечных лучей в сочетании с загрязнением окружающей среды может со временем изменить химическую структуру вашего пластикового окна. Это может привести к потускнению и ломкости материала.

Чтобы сохранить прозрачность и продлить срок службы вашего пластикового окна, рекомендуется регулярно смывать грязь и соль с поверхностей листов.

Не используйте чистящие средства, содержащие силиконы, спирты или аэрозоли для полировки окон. Некоторые коммерческие средства по уходу за винилом и средства для чистки стекла могут содержать эти вредные ингредиенты.

Continental не рекомендует никаких конкретных очистителей.

Не трите пластиковое окно, когда оно высохнет, так как это может поцарапать его поверхность. Всегда обильно смачивайте окно водой, а затем аккуратно протирайте его влажной мягкой тканью.



Continental Surface Solution

1944 Valley Avenue, Винчестер, Вирджиния 22601, США

Телефон: 800-894-0426 • 540-678-5554 • Факс: 540-678-5550

<https://www.continental-industry.com/press-polished-vinyl>