

Conti Repair 60SLF

- › Outil à 2 composants
- › Double tube avec mélange automatique
- › Facile à appliquer
- › Réparer, coller et reboucher pratiquement toutes les surfaces
- › Prise rapide
- › Durée d'immobilisation réduite
- › Sans solvants ni COV
- › Sans odeurs
- › Aucun rétrécissement
- › Résistance à la chaleur et au froid
- › Pas de fuite
- › Possibilité de poncer, polir, peindre, percer et tarauder



Votre solution pour:

La réparation de bandes transporteuses

Bandes à carcasse textile et en acier, bandes en PVC et uréthane, attache-courroie, recouvrement des agrafes

La réparation élastomère

Revêtements en caoutchouc, revêtements en uréthane, pneus tout-terrain et pour chariots élévateurs, revêtement de poulie, revêtement de pompe

La réparation béton

Sols, enceintes de confinement, murs, fissures, écaillage, filetage et montage

Stockage et durée de conservation:

Conservez les produits entre 15 °C et 25 °C (60 °F et 70 °F). Conservez-les dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources d'inflammation. Lorsque le produit est stocké correctement et fermé, la durée de conservation est de 3 ans.

Produits fabriqués par Normac Adhesive Products, Inc. selon les spécifications Continental.

Copyright © 2023 ContiTech AG. Tous droits réservés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site: www.continental-industry.com/disl_en



Continental

www.continental-industry.com