

Conti Repair 60SLF

- › Material de uretano bi componentes
- › Tubo duplo com mistura automática
- › Sem suposições nem medição imprecisa
- › Repara, cola e veda praticamente qualquer superfície
- › Preparo rápido
- › Tempo de parada do equipamento minimizado
- › Sem solventes nem vapores orgânicos
- › Sem odores
- › Material após aplicado não encolhe
- › Resistente ao calor e ao frio
- › Sem gotejamento
- › Pode lixar, polir, pintar, furar e bater



Sua solução para:

Reparo de correia transportadora

Correias de cabo de aço e têxtil, correias de PVC e uretano, cobertura de grampo e emenda mecânica

Reparo elastomérico

Revestimentos de borracha, revestimentos de uretano, pneus off-road e para empilhadeiras, revestimento de polias, revestimentos de bombas

Reparo de concreto

Pisos, contenções, paredes, rachaduras, descamação, rosqueamento e montagem

Armazenamento e prazo de validade:

Armazene os produtos entre 15 °C e 25 °C (60 °F e 70 °F). Mantenha-os em local seco e ventilado, ao abrigo da luz solar direta e de fontes de ignição. se armazenado adequadamente, o prazo de validade será de 3 anos se não for aberto.

Produtos fabricados pela Normac Adhesive Products, Inc. de acordo com as especificações da Continental.

Copyright © 2023 ContiTech AG. Todos os direitos reservados. Para ver as informações completas, acesse: www.continental-industry.com/discl_pt



Continental

www.continental-industry.com