



## **CONTI Laserline**

### **Advanced Label**

PREMIUM Label & Narrow Web Blanket

# CONTI Laserline Label & Narrow Web Blanket



**Das selbstklebende Drucktuch wurde speziell für Etiketten- und Schmalbahn Anwendungen entwickelt. Hervorragende Standzeiten und Farbübertragung für UV-härtende Farben. Unter Berücksichtigung der Anforderungen des Druckers, speziell für anspruchsvolle Etikettenanwendungen entwickelt. Einfach zu montieren, einfach zu entfernen.**

**The self-adhesive printing blanket developed for Label and Narrow web requirements. Excellent durability and superior ink transfer for UV-Curing inks. With the printer's needs in mind, especially developed for demanding Label applications. Easy to mount, easy to remove.**

### Produktvorteile

- › Hervorragender Farbtransfer
- › Lange Lebensdauer
- › Höchste Quellbeständigkeit mit UV-härtenden Farben
- › Ausgezeichnete Dimensionsstabilität
- › Selbstklebendes Drucktuch
- › Hohe Klebkraft, rückstandsfreie Entfernung
- › Geringe Dickentoleranz

### Advantages of the product

- › For superb Ink Transfer
- › Long service life
- › Highest swelling resistance with UV curing inks
- › Excellent dimensional stability
- › Self-adhesive blanket
- › High Adhesion, residue free removal
- › Minimal thickness tolerances

### Richtwerte / Guiding Value

### Norm / Standard

<b>Oberflächenbeschichtung</b> Cover Coating:	Synthese Kautschuk-Mischung synthetic rubber compound	
<b>Farbe</b> Color	schwarz black	
<b>Oberflächenbeschaffenheiten</b> Surface Finish	feingeschliffen fineground	
<b>Härte der Oberflächen-Gummierung oder Oberflächenbeschichtung (Nominal Shore A)</b> Hardness of cover compound (Nominal Shore A)	65	DIN ISO 48-4*/**
<b>Festigkeitsträger</b> Carrier Nominale Dicke / Nominal Thickness	Gewebe Fabric	
<b>Produktvarianten (Nominale Dicke)</b> Product options (Nominal Thickness)	1,96 mm ± 0,02 mm inkl. Klebeband 1,96 mm ± 0,02 mm incl. adhesive tape	

\* In Anlehnung an die gegebene Norm durchgeführt. Bitte beachten Sie, dass die Ausführung der Prüfung abweichen und die Anzahl der getesteten Stichproben variieren kann.  
Performed in accordance with the given standard. Please note that the procedure of testing could be deviate and that the number of samples tested may differ.

\*\* Die ausgewiesene Härte für das Deckplattengummi kann nur an Prüfkörpern die der Norm entsprechen gemessen werden.  
The specified hardness of the cover compound can only be measured using test samples according to the standard. It is not possible to measure the hardness directly on the product itself.



### ContiTech Elastomer-Beschichtungen GmbH

Breslauer Str. 14 | 37154 Northeim | Germany  
service@contiair.com

<https://www.continental-industry.com/conti-laserline>

The content of this publication is not legally binding and is provided as information only. The trademarks displayed in this publication are the property of Continental AG and/or its affiliates. Copyright © 2024 ContiTech Deutschland GmbH, Hannover. All rights reserved. For complete information go to: [www.continental-industry.com/disc1\\_en](http://www.continental-industry.com/disc1_en)

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Für weitere Information besuchen Sie bitte: [www.continental-industry.com/disc1\\_de](http://www.continental-industry.com/disc1_de)