

Mantenimiento, y Manipulación del Press Polish



Las planchas Press Polish de Continental se fabrican prensando dos o más piezas de vinilo de alta calidad a alta presión y temperatura. En este proceso, el vinilo se funde y fluye ligeramente, soldando las láminas para formar una hoja transparente. Los bordes no están cortados para permitir un corte máximo; debido a la expansión y contracción, las dimensiones son aproximadas y varían en más o menos 2,5 cm.

Los contenedores deben desembalarse colocando cuidadosamente todas las hojas en una superficie lisa y plana donde se relajen y/o aclimaten.

Las hojas de Press Polish son sensibles y pueden rayarse y dañarse si se manipulan mal durante el desembalaje, la manipulación o la limpieza.

Consejos:

- › No apile más de cinco hojas una encima de otra.
- › Las hojas nunca deben mantenerse en una pila horizontal durante más de una hora antes de ser manipuladas o desembaladas.
- › No tire nunca de hojas sueltas de un tambor, ya que esto puede provocar arañazos en la hoja.
- › No llevar anillos ni joyas.
- › No se recomienda el uso de cinta adhesiva, ya que puede comprometer la superficie de las láminas al retirarlas.
- › Durante el proceso de fabricación, no deseche el papel intercalado, ya que debe permanecer con las hojas para proteger la superficie y evitar atascos.
- › No enrolle ni guarde las hojas cuando estén sucias, ya que podría dañarlas.
- › No almacene las hojas cuando estén húmedas, ya que esto puede provocar la aparición de moho.
- › No se recomienda doblar ni arrugar las hojas, ya que puede causar daños irreversibles.

Especialmente en verano, las marcas, las líneas en el cartón interior y las arrugas y/o deformaciones pueden ser causadas por la exposición a las altas temperaturas que pueden ocurrir durante el transporte. Sin embargo, no se trata de un defecto real del material, sino de un efecto visual. Pueden eliminarse fácilmente mediante la temperatura, por ejemplo, utilizando una pistola de calor o un secador de pelo, o simplemente mediante la exposición a la luz solar. Si utiliza una fuente de calor, mantenga siempre una distancia adecuada (de 10 a 20 cm) del producto y mueva constantemente la fuente de calor. No sobrecaliente y no concentre el calor en una misma zona. Esto permitirá que el producto recupere su claridad original.



Antes



Después

Cuando se instalan las láminas en tiempo frío, se recomienda preacondicionar el material para que se aclimate a la temperatura ambiente. De lo contrario, una vez instalado, el producto puede aflojarse y aparecer suelto y/o arrugado cuando la temperatura ambiente aumente.

Las planchas Press Polish de Continental se fabrican para ser utilizadas como ventanas flexibles para sectores como la automoción, la náutica, la restauración y terrazas al aire libre o varias otras aplicaciones. Tenga en cuenta que estos artículos no contienen DEHP y cumplen los requisitos de la legislación europea REACH.

Limpieza del Press Polish

Las láminas y/o ventanas de plástico deben limpiarse regularmente. Asegúrese de limpiar la superficie con un chorro de agua o de soplar las partículas de suciedad sueltas y a continuación, utilice agua limpia o una solución suave mezclando agua y jabón. NO UTILIZAR DETERGENTES AGRESIVOS. Aplíquelo con un paño limpio y suave o una toalla de microfibra para limpiar suavemente la lámina y/o ventana. No utilice nunca cepillos agresivos o abrasivos para limpiar las láminas y/o ventanas de plástico.

El efecto del sol combinado con la contaminación ambiental puede alterar la estructura química de su lámina y/o ventana de plástico, causando decoloración y fragilidad.

Para mantener la claridad y prolongar la vida útil de su lámina y/o ventana de plástico, se recomienda lavar regularmente la suciedad y la sal de las superficies de cristal.

No utilice productos de limpieza que contengan siliconas, alcoholes o aerosoles en las planchas de Press Polish. Algunos limpiadores comerciales de vinilo y de vidrio pueden contener estos ingredientes nocivos.

Continental no recomienda ninguna solución específica.

No frote la lámina y/o ventana de plástico cuando esté seca, ya que podría rayarla. Empape siempre la lámina y/o ventana con agua antes de limpiarla suavemente con un paño estando húmedo.



Continental AG

1944 Valley Avenue | Winchester, Virginia 22601 | USA

Phone: 800-894-0426

<https://www.continental-industry.com/press-polished-vinyl>

The content of this publication is not legally binding and is provided as information only. The trademarks displayed in this publication are the property of Continental AG and/or its affiliates. Copyright © 2018 ContiTech AG. All rights reserved. For complete information go to: www.contitech.de/disc_l_en