



CONTI® FOOD & DRINK FLEX UPE



MARKING: Continental CONTI® FOOD & DRINK FLEX UPE Glas-/Gabel-Symbol EG 1935/2004 2023/2006 Made in Germany

APLICAÇÕES

not translated: [Einsatz ID:2273]

FLUXO MÉDIO

not translated: [Medium ID:1201]

PADRÃO / APROVAÇÃO

EU

1935/2004
2023/2006
10/2011

DESCRIÇÃO

- Camada interna:** UPE, branco, inodoro e insípido
- Reforço:** Fibras sintéticas
Com espiral de plástico integrado
- Camada externa:** EPDM, azul, padronizado em tecido
- Pressão de trabalho a:** 12 bar / 174 psi
- Resistência térmica:** de -30 °C / -22 °F até +95 °C / +203 °F
até +110 °C / +230 °F (max. 30 minutos)
- Suporta vapor até:** +130 °C / +266 °F (max. 10 minutos)
- Outras propriedades:** 2 anos de garantia
Sistema de fixação recomendada PAGUFIX®

DADOS TÉCNICOS

Diametro nominal	Ø int.	espessore parede	Ø ext.	Comprimento	Spirale	Pressão de trabalho		Pressão de ruptura mínima		Vácuo		raggio di curvatura min.	Peso
zoll/inch	mm	mm	mm	m	helix	bar	psi	bar	psi	bar	mmHG	aprx. mm	aprx. g/m
1	25	6	37	40	●	12	174	36	522	-0,8	-600	125	710
1 1/4	32	6	44	40	●	12	174	36	522	-0,8	-600	160	930
1 1/2	38	6,5	51	40	●	12	174	36	522	-0,8	-600	190	1070
2	50	8	66	40	●	12	174	36	522	-0,8	-600	250	1710
2 1/2	63	7,5	78	40	●	12	174	36	522	-0,8	-600	315	2010
2 5/8	65	8	81	40	●	12	174	36	522	-0,8	-600	325	2210
3	75	8	91	40	●	12	174	36	522	-0,8	-600	375	2520
3 1/8	80	8	96	40	●	12	174	36	522	-0,8	-600	400	2570
4	100	9	118	40	●	12	174	36	522	-0,8	-600	500	3670

A resistência à temperatura aplica-se somente aos materiais utilizados / Todos os dados técnicos se aplicam à temperatura ambiente