



AIR TRIX

Der Marken-Pressluftschlauch



KENNZEICHNUNG: 2x3 blaue, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund "Continental AIR TRIX 19 mm DIN EN ISO 2398:2017 1A / N-T 1,0 MPa (10 BAR / 145 PSI) Made in Germany"

ANWENDUNGEN

Agrarwirtschaft, Bauwesen, Bergbau, Druckluft- und Kompressorenhersteller, Garagen, Hoch- und Tiefbau, Hüttenindustrie, Installations- und Heizungsbetriebe, Maschinen- und Anlagenbau, Stahlbau, Steinbruch, Tankstellen, Werften, Werkstätten

DURCHFLUSSMEDIUM

Druckluft, Pressluft

SPEZIFIKATIONEN

Innenschicht:	SBR, schwarz, glatt, porenfrei
Druckträger:	Synthetische Garne
Außenschicht:	SBR, schwarz, glatt, ozonbeständig
Betriebsdruck bis:	10 bar / 145 psi
Temperaturbeständigkeit:	von -25 °C / -13 °F bis +80 °C / +176 °F
Weitere Eigenschaften:	Betriebsdruck bis 10 bar / 145 psi (Luft)

NORMEN / ZERTIFIKATE

DIN
EN ISO
2398:2017 1A

TECHNISCHE DATEN

Nennweite	Innen-Ø	Wanddicke	Außen-Ø	Länge	Betriebsdruck		Mindest Berstdruck		Kleinsten Biegeradius	Gewicht
zoll/inch	mm	mm	mm	m	bar	psi	bar	psi	ca. mm	ca. g/ m
3/8	10	5	20	40	10	145	40	580	70	340
1/2	12,5	5	22,5	40	10	145	40	580	80	410
5/8	16	5	26	40	10	145	40	580	100	560
3/4	19	5	29	40	10	145	40	580	150	690
1	25	6	37	40	10	145	40	580	185	1000

Temperaturbeständigkeit gilt nur für eingesetzte Materialien / Alle technischen Daten gelten bei Raumtemperatur