



CONTI ALLCRETE® PRO TEXTILE

Höchste Qualität für die Förderung von Beton und anderen abrasiven Medien



KENNZEICHNUNG: 3 orange, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund "Continental ALLCRETE® PRO TEXTILE DN 65 (2 5/8") - 85 bar (1233 PSI) - SF2 - 11,3kg/m (7,6lbs/ft)"

ANWENDUNGEN

Beton- und Dickstoffpumpen

DURCHFLUSSMEDIUM

Beton

SPEZIFIKATIONEN

- Innenschicht:** Spezial-Elastomer, schwarz, glatt, hochabriebfest (gemäß DIN ISO 4649-A: <90mm³), homogen
- Druckträger:** Synthetische Garne
- Außenschicht:** Spezial-Elastomer, schwarz, stoffgemustert, abriebfest, ozon-, witterungs- und UV-beständig
- Betriebsdruck bis:** 85 bar / 1233 psi
- Temperaturbeständigkeit:** von -40 °C / -40 °F bis +65 °C / +149 °F
- Weitere Eigenschaften:** Flanschsysteme: Victaulic, Heavy Duty (US), o.ä.
Hervorragende Standzeiten durch Verwendung von einsatzgehärteten verschleißarmen Schlauchstutzen und verzinkten Presshülsen
Werksseitig als armierte Leitung lieferbar

TECHNISCHE DATEN

Nennweite zoll/inch	Innen-Ø mm	Wanddicke mm	Außen-Ø mm	Länge m	Betriebsdruck		Mindest Berstdruck		Vakuum		Kleinster Biegeradius ca. mm	Gewicht ca. g/ m
					bar	psi	bar	psi	bar	mmHG		
2	50	10	70	40	85	1233	170	2466	-0,5	-375	500	2300
2 5/8	65	10	85	40	85	1233	170	2466	-0,5	-375	650	2750
3	75	11	97	40	85	1233	170	2466	-0,5	-375	700	3450
4	100	14	128	40	85	1233	170	2466	-0,5	-375	1000	5950
5	125	14	153	40	85	1233	170	2466	-0,5	-375	1250	7800

Druck- und Vakuumangaben bezogen auf Raumtemperatur / Hoher Druck und/oder Temperatur führen zu einer Verkürzung der Lebensdauer