



CONTI® ATEMLUFTSCHLAUCH PLUS

Qualität, EN 250 entsprechend



KENNZEICHNUNG: auf schwarzem Untergrund "Continental ATEMLUFT / BREATHING AIR PLUS DN 6,4 TESTED EN 250 Made in Germany"

ANWENDUNGEN

Beatmungsgeräte, Leichttauchgeräte

DURCHFLUSSMEDIUM

Atemluft

NORMEN / ZERTIFIKATE

EN

250

SPEZIFIKATIONEN

Innenschicht:	NR, hell, glatt, porenfrei
Druckträger:	Synthetische Garne
Außenschicht:	CR, schwarz, glatt, alterungsbeständig, Elektrisch ableitfähig, $R < 10^6 \Omega/m$
Betriebsdruck bis:	30 bar / 435 psi
Weitere Eigenschaften:	Nicht geeignet für den medizinischen Bedarf! Vor Einbau/Ersteinsatz Innenschicht reinigen!

TECHNISCHE DATEN

Nennweite	Innen-Ø	Wanddicke	Außen-Ø	Länge	Betriebsdruck		Mindest Berstdruck		Kleinsten Biegeradius	Gewicht
					bar	psi	bar	psi		
1/4	6,4	3,2	12,8	> 10	30	435	120	1740	70	135

Temperaturbeständigkeit gilt nur für eingesetzte Materialien / Alle technischen Daten gelten bei Raumtemperatur / Andere Farben der Außenschicht auf Anfrage