




## CONTI<sup>®</sup> CEMENT SILO



**MARKING:** Continental CEMENT SILO DN 75 PN 6 BAR / 87 PSI Made in Germany

### APPLICATIONS

Cimenteries, Commerce des matériaux de construction, Sociétés expéditrices, Transporteur de silo à ciment

### MOYEN D'ÉCOULEMENT

Béton, Ciment, Gravier, Sable

### DESCRIPTION

- Tube:** SBR, noir, lisse, non poreux, résistant à l'abrasion
- Insertions:** Fibres synthétiques  
Avec fil de cuivre
- Robe:** SBR, noir, motif de tissu, résistant à l'abrasion, résistant aux intempéries, à l'ozone et aux UV
- Pression de service jusqu'à:** 6 bar / 87 psi
- Plage de température:** de la part de -20 °C / -4 °F jusqu'à +70 °C / +158 °F
- Autres propriétés:** Électriquement conductrice,  $R < 10^6 \Omega/m$

### DONNÉES TECHNIQUES

Largeur nom.	Ø int.	Épaisseur	Ø ext.	Long.	Press. de service	Press. d'éclatem. mini	Rayon courb. mini	Poids
zoll/inch	mm	mm	mm	m	bar	psi	aprx. mm	aprx. g/ m
2	50	9	68	40	6	87	500	1980
3	75	9	93	40	6	87	750	2770
4	100	10	120	40	6	87	1000	4020