



CONTI® FEUERLÖSCHSCHLAUCH CO₂



APPLICATIONS

Extincteurs d'incendie

MOYEN D'ÉCOULEMENT

Agents d'extinction

DESCRIPTION

Tube: SBR-EPDM, noir, lisse, non poreux

Insertions: Fibres synthétiques

Robe: SBR-EPDM, noir, lisse, résistant à l'abrasion, résistant aux intempéries, à l'ozone et aux UV

Pression de service jusqu'à: 30 bar / 435 psi

Plage de température: de la part de -30 °C / -22 °F jusqu'à +80 °C / +176 °F

Autres propriétés: Conducteur électrique, $R < 10^8 \Omega$

not translated [Geeignet für handelsübliche tragbare Feuerlöscher]

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur nom.	Ø int.	Épaisseur	Ø ext.	Long.	Press. de service		Press. d'éclatem. mini		Rayon courb. mini	Poids
					bar	psi	bar	psi		
3/8	10	3	16	40	30	435	90	1305	100	170
3/8	10	3	16	80	30	435	90	1305	100	170
1/2	13,2	3,75	20,7	40	30	435	90	1305	132	270
1/2	13,2	3,75	20,7	80	30	435	90	1305	132	270