



CONTI® MANGUEIRA DE INCÊNDIO DE CO₂

Alto nível de segurança



APLICAÇÕES

Extintores de incêndio

FLUXO MÉDIO

Agentes extintores

DESCRIÇÃO

Camada interna: SBR-EPDM, negro, liso, não poroso

Reforço: Fibras sintéticas

Camada externa: SBR-EPDM, negro, liso, resistente à abrasão, resistente a ozono, intempéries a aos raios UV

Pressão de trabalho a: 30 bar / 435 psi

Resistência térmica: de -30 °C / -22 °F até +80 °C / +176 °F

Outras propriedades: Condutivo eléctrico, $R < 10^8 \Omega$
not translated [Geeignet für handelsübliche tragbare Feuerlöscher]

DADOS TÉCNICOS

Diametro nominale	Ø int.	spessore parete	Ø ext.	Comprimento	Pressão de trabalho		Pressão de ruptura mínima		raggio di curvatura mín.	Peso
zoll/inch	mm	mm	mm	m	bar	psi	bar	psi	aprx. mm	aprx. g/ m
3/8	10	3	16	40	30	435	90	1305	100	170
3/8	10	3	16	80	30	435	90	1305	100	170
1/2	13,2	3,75	20,7	40	30	435	90	1305	132	270
1/2	13,2	3,75	20,7	80	30	435	90	1305	132	270

Indicações de pressão, baseadas na temperatura ambiente