



CONTI® FOOD & DRINK FLEX UPE

Tuyau extrêmement flexible pour l'alimentaire et les boissons



MARKING: 2 bandes blanches et rouges sur fond bleu "Continental CONTI® FOOD & DRINK FLEX UPE Glas-/Gabel-Symbol EG 1935/2004 2023/2006 Made in Germany"

APPLICATIONS

not translated: [Einsatz ID:2273]

MOYEN D'ÉCOULEMENT

not translated: [Medium ID:1201]

STANDARD / APPROBATION

EU

1935/2004
2023/2006
10/2011

DESCRIPTION

Tube:	UPE, blanc, inodore et sans goût
Insertions:	Fibres synthétiques Avec spirale plastique intégrée
Robe:	EPDM, bleu, motif de tissu
Pression de service jusqu'à:	12 bar / 174 psi
Plage de température:	de la part de -30 °C / -22 °F jusqu'à +95 °C / +203 °F jusqu'à +110 °C / +230 °F (max. 30 minutes)
Amortissable jusqu'à:	+130 °C / +266 °F (max. 10 minutes)
Autres propriétés:	Garantie 2 ans Système de raccords recommandé PAGUFIX®

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur nom.	Ø int.	Épaisseur	Ø ext.	Long.	Spirale	Press. de service		Press. d'éclat. mini		Vide		Rayon courb. mini	Poids
						bar	psi	bar	psi	bar	mmHG		
1	25	6	37	40	●	12	174	36	522	-0,8	-600	125	710
1 1/4	32	6	44	40	●	12	174	36	522	-0,8	-600	160	930
1 1/2	38	6,5	51	40	●	12	174	36	522	-0,8	-600	190	1070
2	50	8	66	40	●	12	174	36	522	-0,8	-600	250	1710
2 1/2	63	7,5	78	40	●	12	174	36	522	-0,8	-600	315	2010
2 5/8	65	8	81	40	●	12	174	36	522	-0,8	-600	325	2210
3	75	8	91	40	●	12	174	36	522	-0,8	-600	375	2520
3 1/8	80	8	96	40	●	12	174	36	522	-0,8	-600	400	2570
4	100	9	118	40	●	12	174	36	522	-0,8	-600	500	3670

La résistance à la température n'est valable que pour les matériaux utilisés / Toutes les données techniques sont valables à température ambiante