



CONTI® FARBSPRITZSCHLAUCH PA

Der zuverlässige Spezialist



KENNZEICHNUNG: auf grauem Untergrund "Continental FARBSPRITZ / PAINT SPRAY PA DN 9 PN 25 BAR / 363 PSI R < 10²Ω Typ M Made in Germany"

DURCHFLUSSMEDIUM

Farben, Lacke, Leime, Öle, Polare und aromatenhaltige Lösungsmittel

NORMEN / ZERTIFIKATE

TRBS

2153

TECHNISCHE DATEN

Nennweite zoll/inch	Innen-Ø mm	Wanddicke mm	Außen-Ø mm	Länge m	Betriebsdruck		Mindest Berstdruck		Kleinsten Biegeradius ca. mm	Gewicht ca. g/ m
					bar	psi	bar	psi		
1/4	6	2,5	11	> 10	25	363	100	1450	60	86
1/3	8	3	14	> 10	25	363	100	1450	80	140
3/8	9	3,5	16	> 10	25	363	100	1450	90	184
7/16	11	4	19	> 10	25	363	100	1450	110	243
1/2	13	4	21	> 10	25	363	100	1450	130	240

Druckangaben bezogen auf Raumtemperatur / Hoher Druck und/oder Temperatur führen zu einer Verkürzung der Lebensdauer

SPEZIFIKATIONEN

Innenschicht:	PA, schwarz, glatt, hochabriebfest, porenfrei
Druckträger:	Synthetische Garne
Außenschicht:	NBR, grau, ozon-, witterungs- und UV-beständig
Betriebsdruck bis:	25 bar / 363 psi
Temperaturbeständigkeit:	von -25 °C / -13 °F bis +80 °C / +176 °F
Weitere Eigenschaften:	Längenunabhängig elektrisch ableitfähig, R < 10 ² Ω