



CONTI® FARBSPRITZSCHLAUCH PA

Le tuyau de peinture par excellence



MARKING: sur fond gris "Continental FARBSPRITZ / PAINT SPRAY PA DN 9 PN 25 BAR / 363 PSI R < 10²Ω Typ M Made in Germany"

MOYEN D'ÉCOULEMENT

Colle, Huile, Laques, Peinture à émulsion, Solvants polaires et aromatiques

STANDARD / APPROBATION

TRBS

2153

DESCRIPTION

Tube:	PA, noir, lisse, non poreux, résistant à l'abrasion
Insertions:	Fibres synthétiques
Robe:	NBR, gris, résistant aux intempéries, à l'ozone et aux UV
Pression de service jusqu'à:	25 bar / 363 psi
Plage de température:	de la part de -25 °C / -13 °F jusqu'à +80 °C / +176 °F
Autres propriétés:	Longueur électriquement conductrice indépendante, R < 10 ² Ω

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur nom.	Ø int.	Épaisseur	Ø ext.	Long.	Press. de service		Press. d'éclat. mini		Rayon courb. mini	Poids
					bar	psi	bar	psi		
zoll/inch	mm	mm	mm	m					aprx. mm	aprx. g/ m
1/4	6	2,5	11	> 10	25	363	100	1450	60	86
1/3	8	3	14	> 10	25	363	100	1450	80	140
3/8	9	3,5	16	> 10	25	363	100	1450	90	184
7/16	11	4	19	> 10	25	363	100	1450	110	243
1/2	13	4	21	> 10	25	363	100	1450	130	240