



CONTI® MANGUEIRA PARA SPRAY DE TINTA PA

Confiável e profissional



MARKING: com base cinza "Continental FARBSPRITZ / PAINT SPRAY PA DN 9 PN 25 BAR / 363 PSI R < 10²Ω Typ M Made in Germany"

FLUXO MÉDIO

Cola, Lacas, Oleo, Solventes polares e aromáticos, Tinta

PADRÃO / APROVAÇÃO

TRBS

2153

DESCRIÇÃO

Camada interna: PA, negro, de alta resistência à abrasão, liso, não poroso

Reforço: Fibras sintéticas

Camada externa: NBR, cinzento, resistente a ozono, intempéries a aos raios UV

Pressão de trabalho a: 25 bar / 363 psi

Resistência térmica: de -25 °C / -13 °F até +80 °C / +176 °F

Outras propriedades: Comprimento independentemente eletricamente condutivo, R < 10² Ω

DADOS TÉCNICOS

Diametro nominale	Ø int.	spessore parete	Ø ext.	Comprimento	Pressão de trabalho	Pressão de ruptura mínima	raggio di curvatura min.	Peso		
zoll/inch	mm	mm	mm	m	bar	psi	bar	psi		
1/4	6	2,5	11	> 10	25	363	100	1450	60	86
1/3	8	3	14	> 10	25	363	100	1450	80	140
3/8	9	3,5	16	> 10	25	363	100	1450	90	184
7/16	11	4	19	> 10	25	363	100	1450	110	243
1/2	13	4	21	> 10	25	363	100	1450	130	240

Indicações de pressão, baseadas na temperatura ambiente