



CONTI® RADIATOR FLEX

Para sistemas de arrefecimento e aquecimento



MARKING: Continental CONTI® Radiator Flex 18 x 3,5 DIN 73411-B >EPDM/AR/EPDM< Made in Germany

APLICAÇÕES

Agricultura, Engenharia mecânica e de instalações, Garagens, Indústria em geral, Oficinas, Sistemas de arrefecimento em motores de combustão interna, Sistemas de refrigeração e aquecimento

FLUXO MÉDIO

Água, Água de refrigeração, Anticongelante e inibidor de corrosão

PADRÃO / APROVAÇÃO

DIN

73411-B

DADOS TÉCNICOS

Diametro nominale	Ø int.	spessore parete	Ø ext.	Comprimento	Pressão de trabalho		Pressão de ruptura mínima		raggio di curvatura min.	Peso
zoll/inch	mm	mm	mm	m	bar	psi	bar	psi	aprx. mm	aprx. g/ m
5/16	8	3,5	15	40	3	44	12	174	70	152
3/8	10	3,5	17	40	3	44	12	174	85	175
1/2	12	3,5	19	40	3	44	12	174	95	201
5/8	16	3,5	23	40	3	44	12	174	115	254
3/4	18	3,5	25	40	3	44	12	174	125	280

A resistência à temperatura aplica-se somente aos materiais utilizados / Todos os dados técnicos se aplicam à temperatura ambiente / Outras dimensões a pedido