



EURO TRIX®

Il tubo versatile per acqua



MARKING: 6 strisce arancioni ad andamento assiale su sfondo nero " Continental EURO TRIX® DN 13 PN 15 BAR / 218 PSI Made in Germany"

APPLICATIONS

Aménagement paysager et horticulture, Ateliers, Bâtiment et génie civil, Commercer, Construction, Entreprises municipales, Exploitation minière, Flottes, Industrie générale, Paysannes

MOYEN D'ÉCOULEMENT

Eau, Eau de refroidissement

DESCRIPTION

Tube: EPDM, noir, lisse, non poreux
Insertions: Fibres synthétiques
Robe: EPDM, noir, lisse
Pression de service jusqu'à: 15 bar / 218 psi
Plage de température: de la part de -20 °C / -4 °F jusqu'à +100 °C / +212 °F

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur nom.	Ø int.	Épaisseur	Ø ext.	Long.	Press. de service		Press. d'éclatem. mini		Rayon courb. mini	Poids
zoll/inch	mm	mm	mm	m	bar	psi	bar	psi	aprx. mm	aprx. g/ m
1/2	13	3,5	20	40	15	218	45	653	50	265
5/8	16	3,8	23,6	40	15	218	45	653	65	360
3/4	19	4	27	40	15	218	45	653	70	435
1	25	4,5	34	40	15	218	45	653	120	580

La résistance à la température n'est valable que pour les matériaux utilisés / Toutes les données techniques sont valables à température ambiante