EURO TRIX

Il tubo versatile per acqua

MARKING: 6 strisce arancioni ad andamento assiale su sfondo nero " Continental EURO TRIX® DN 13 PN 15 BAR / 218 PSI Made in Germany"

APPLICATIONS

Aménagement paysager et horticulture, Ateliers, Bâtiment et génie civil, Commercer, Construction, Entreprises municipales, Exploitation minière, Flottes, Industrie générale, Paysannes

MOYEN D'ÉCOULEMENT

Eau, Eau de refroidissement

DESCRIPTION

Tube: EPDM, noir, lisse, non poreux

Insertions: Fibres synthétiques

Robe: EPDM, noir, lisse

Pression de service jusqu'à: 15 bar / 218 psi

Plage de température: de la part de -20 °C / -4 °F jusqu'à +100 °C / +212 °F

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur nom.	Ø int.	Épaisseur	Ø ext.	Long.	Press. de service		Press. d'éclatem. mini		Rayon courb. mini	Poids
zoll/inch	mm	mm	mm	m	bar	psi	bar	psi	aprx. mm	aprx. g/ m
1/2	13	3,5	20	40	15	218	45	653	50	265
5/8	16	3,8	23,6	40	15	218	45	653	65	360
3/4	19	4	27	40	15	218	45	653	70	435
1	25	4,5	34	40	15	218	45	653	120	580

La résistance à la température n'est valable que pour les matériaux utilisés / Toutes les données techniques sont valables à température ambiante

Industrial Fluid Solutions

ContiTech Schlauch GmbH
Continentalstr. 3-5 | 34497 Korbach, Germany
industrial.hoses@fluid.contitech.de

IFS IH 1005 Version: 2025 03.82 | 2025-03-05

www.continental-industry.com

Le contenu de cette publication n'est pas juridiquement contraignant et est fourni à titre d'information uniquement. Les marques commerciales affichées dans cette publication sont la propriété de Continental AG et/ou de ses filiales.
Copyright © 2025 ContiTech Deutschland GmbH. Tous droits réservés.
Pour des informations complètes, veuillez consulter le site : www.continental-industry.com/en/special-pages/disclaimer-publications Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)