



GOLDSCHLANGE

Tuyau d'eau et de nettoyage haut de gamme



MARKING: Ligne jaune ondulée sur fond noir. "Continental DN 13 Charge"

APPLICATIONS

Aménagement paysager et horticulture, Construction mécanique et d'installations, Entreprises municipales, Industrie générale, Secteur de la construction, Terre ouverte

MOYEN D'ÉCOULEMENT

Eau, Eau de refroidissement

DESCRIPTION

Tube:	EPDM, noir, lisse, non poreux
Insertions:	Fibres synthétiques
Robe:	CR, noir, motif de tissu
Pression de service jusqu'à:	30 bar / 435 psi
Plage de température:	de la part de -30 °C / -22 °F jusqu'à +100 °C / +212 °F
Amortissable jusqu'à:	+130 °C / +266 °F (max. 30 minutes)

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur nom.	Ø int.	Épaisseur	Ø ext.	Long.	Press. de service		Press. d'éclat. mini		Rayon courb. mini	Poids
zoll/inch	mm	mm	mm	m	bar	psi	bar	psi	aprx. mm	aprx. g/ m
3/8	10	3,6	17,2	40	30	435	90	1305	45	160
1/2	13	3,9	20,8	40	30	435	90	1305	50	225
5/8	16	3,6	23,2	40	25	363	75	1088	70	260
3/4	19	4,4	27,8	40	25	363	75	1088	80	333
7/8	22	4,5	31	40	20	290	60	870	100	430
1	25	4,5	34	40	20	290	60	870	160	490
1 1/4	32	5,5	43	40	12	174	36	522	175	760
1 1/2	38	6,5	51	40	12	174	36	522	250	1050
1 3/4	45	7,5	60	40	10	145	30	435	290	1480
2	50	7,5	65	40	10	145	30	435	300	1580
3	75	8	91	40	10	145	30	435	700	2377

La résistance à la température n'est valable que pour les matériaux utilisés / Toutes les données techniques sont valables à température ambiante