PARKING®



KENNZEICHNUNG: 6 blaue Streifen auf schwarzem Untergrund

ANWENDUNGEN

Druckluft- und Kompressorenhersteller, Großgaragen, Hoch- und Tiefbau, Hüttenindustrie, Steinbruch, Tankstellen, Werften

DURCHFLUSSMEDIUM

Druckluft, Pressluft

SPEZIFIKATIONEN

Innenschicht:	SBR, schwarz, glatt, porenfrei
Druckträger:	Synthetische Garne
Außenschicht:	SBR-EPDM, schwarz, glatt
Betriebsdruck bis:	20 bar / 290 psi
Temperaturbeständigkeit:	von -20 °C / -4 °F bis +65 °C / +149 °F
Weitere Eigenschaften:	Für Heisswasser kurzfristig bis +80°C / +176°F geeignet

TECHNISCHE DATEN

Nennweite	Innen-Ø	Wanddicke	Außen-Ø	Länge	Betriebsdruck		Mindest Berstdruck		Kleinster Biegeradius	Gewicht
zoll/inch	mm	mm	mm	m	bar	psi	bar	psi	ca. mm	ca. g/ m
1/4	6	3,5	13	25	20	290	60	870	60	170
1/4	6	3,5	13	50	20	290	60	870	60	170
1/3	8	3,5	15	25	20	290	60	870	80	200
1/3	8	3,5	15	50	20	290	60	870	80	200
3/8	10	3,5	17	25	20	290	60	870	100	250
3/8	10	3,5	17	50	20	290	60	870	100	250
1/2	13	4,3	21,6	40	20	290	60	870	130	350
1/2	13	4,3	21,6	20	20	290	60	870	130	350
3/4	19	5,5	30	40	20	290	60	870	190	580
3/4	19	5,5	30	20	20	290	60	870	190	580

Temperaturbeständigkeit gilt nur für eingesetzte Materialien / Alle technischen Daten gelten bei Raumtemperatur

Industrial Fluid Solutions

ContiTech Schlauch GmbH
Continentalstr. 3-5 | 34497 Korbach, Germany
industrial.hoses@fluid.contitech.de

IFS IH 1054 Version: 2021 12.19 | 2024-06-12

www.continental-industry.com

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften.
Copyright © 2024 ContiTech Deutschland GmbH, Hannover. Alle Rechte vorbehalten.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.continental-industry.com/special-pages/disclaimer-publications