



THERMIDOR

Der vielseitige Marken-Wasserschlauch



KENNZEICHNUNG: 3 gelbe, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund "Continental THERMIDOR® DN 13 PN 15 BAR / 218 PSI Made in Germany"

ANWENDUNGEN

Allgemeine Industrie, Bauwesen, Fuhrparks, Garten- und Landschaftsbau, Gewerbe, Kommunale Betriebe, Landwirtschaft, Mobile oder stationäre Leitungssysteme

DURCHFLUSSMEDIUM

Kühlwasser, Wasser

SPEZIFIKATIONEN

Innenschicht: EPDM, schwarz, glatt, porenfrei
Druckträger: Synthetische Garne
Außenschicht: EPDM, schwarz, glatt
Betriebsdruck bis: 15 bar / 218 psi
Temperaturbeständigkeit: von -40 °C / -40 °F bis +100 °C / +212 °F bis +120 °C / +248 °F kurzzeitig

TECHNISCHE DATEN

Nennweite zoll/inch	Innen-Ø mm	Wanddicke mm	Außen-Ø mm	Länge m	Betriebsdruck		Mindest Berstdruck		Kleinster Biegeradius ca. mm	Gewicht ca. g/ m
					bar	psi	bar	psi		
1/2	13	3.3	19.6	25	15	218	45	653	105	215
1/2	13	3.3	19.6	50	15	218	45	653	105	215
5/8	15	3.3	21.6	25	15	218	45	653	120	280
5/8	15	3.3	21.6	50	15	218	45	653	120	280
3/4	19	3.8	26.6	25	15	218	45	653	150	390
3/4	19	3.8	26.6	50	15	218	45	653	150	390
1	25	4.3	33.6	25	15	218	45	653	200	550
1	25	4.3	33.6	50	15	218	45	653	200	550
1 3/16	30	4.8	39.6	20	10	145	30	435	240	720
1 3/16	30	4.8	39.6	40	10	145	30	435	240	720

Temperaturbeständigkeit gilt nur für eingesetzte Materialien / Alle technischen Daten gelten bei Raumtemperatur