



THERMIDOR®

Tuyau d'eau polyvalent



MARKING: Trois bandes jaunes, marquage sur fond noir "Continental THERMIDOR® DN 13 PN 15 BAR / 218 PSI Made in Germany"

APPLICATIONS

Aménagement paysager et horticulture, Commercer, Construction, Entreprises municipales, Flottes, Industrie générale, Paysannes, Systèmes de lignes mobiles ou fixes

MOYEN D'ÉCOULEMENT

Eau, Eau de refroidissement

DESCRIPTION

Tube: EPDM, noir, lisse, non poreux

Insertions: Fibres synthétiques

Robe: EPDM, noir, lisse

Pression de service jusqu'à: 15 bar / 218 psi

Plage de température: de la part de -40 °C / -40 °F jusqu'à +100 °C / +212 °F jusqu'à +120 °C / +248 °F temporaire

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur nom.	Ø int.	Épaisseur	Ø ext.	Long.	Press. de service		Press. d'éclatem. mini		Rayon courb. mini	Poids
zoll/inch	mm	mm	mm	m	bar	psi	bar	psi	aprx. mm	aprx. g/ m
1/2	13	3,3	19,6	25	15	218	45	653	105	215
1/2	13	3,3	19,6	50	15	218	45	653	105	215
5/8	15	3,3	21,6	25	15	218	45	653	120	280
5/8	15	3,3	21,6	50	15	218	45	653	120	280
3/4	19	3,8	26,6	25	15	218	45	653	150	390
3/4	19	3,8	26,6	50	15	218	45	653	150	390
1	25	4,3	33,6	25	15	218	45	653	200	550
1	25	4,3	33,6	50	15	218	45	653	200	550
1 3/16	30	4,8	39,6	20	10	145	30	435	240	720
1 3/16	30	4,8	39,6	40	10	145	30	435	240	720

La résistance à la température n'est valable que pour les matériaux utilisés / Toutes les données techniques sont valables à température ambiante