



TRIX® BREMSSCHLAUCH

Sicherheit nach DIN 74310



KENNZEICHNUNG: auf schwarzem Untergrund geprägt "TRIX® BREMS DIN 74310 - DN 13 - Made in Germany (WW/JJ)"

ANWENDUNGEN

LKW-Bremsaggregate

DURCHFLUSSMEDIUM

Druckluft

NORMEN / ZERTIFIKATE

DIN

74310

SPEZIFIKATIONEN

Innenschicht: SBR-EPDM, schwarz, glatt, porenfrei
Druckträger: Synthetische Garne
Außenschicht: SBR-EPDM, schwarz, glatt, ozonbeständig
Betriebsdruck bis: 10 bar / 145 psi
Temperaturbeständigkeit: von -40 °C / -40 °F bis +70 °C / +158 °F

TECHNISCHE DATEN

Nennweite	Innen-Ø	Wanddicke	Außen-Ø	Länge	Betriebsdruck		Mindest Berstdruck		Kleinsten Biegeradius	Gewicht
					bar	psi	bar	psi		
7/16	11	3,5	18	40	10	145	40	580	70	260
1/2	13	6	25	40	10	145	40	580	100	500

Temperaturbeständigkeit gilt nur für eingesetzte Materialien / Alle technischen Daten gelten bei Raumtemperatur