



TRIX® FARBSPRITZSCHLAUCH EPDM

Tuyau de peinture pour une pulvérisation simple et sécurisé



MARKING: Six bandes oranges, sur fond noir "Continental TRIX® FARBSPRITZ / PAINT SPRAY EPDM DN 9 PN 10 BAR / 145 PSI R < 10⁶Ω Made in Germany"

APPLICATIONS

Ateliers de peinture, Chantiers navals, Entreprises de peinture

MOYEN D'ÉCOULEMENT

Acétone, Alcool éthylique, Détrempes, Diluant universel, Diméthylformamide, Diméthylsulfoxyde, Ester, Laque de caoutchouc de chlore, Laque d'esprit, Laque nitrocellulose, Laque polyuréthane, Peinture à émulsion, Peintures à base d'eau, Solution d'ammoniac - 25%, Soude caustique - 10%

DESCRIPTION

Tube:	EPDM, noir, lisse, non poreux
Insertions:	Fibres synthétiques
Robe:	EPDM, noir, lisse, résistant à l'ozone
Pression de service jusqu'à:	10 bar / 145 psi
Autres propriétés:	Longueur électriquement conductrice indépendante, R < 10 ⁶ Ω Plage de température : de +5 °C / +41 °F à +35 °C / +95 °F

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur nom.	Ø int.	Épaisseur	Ø ext.	Long.	Press. de service	Press. d'éclatem. mini	Rayon courb. mini	Poids
zoll/inch	mm	mm	mm	m	bar	psi	bar	psi
3/8	9	3,5	16	40	10	145	40	580
							90	230

La résistance à la température n'est valable que pour les matériaux utilisés / Toutes les données techniques sont valables à température ambiante