TRIX FARBSPRITZSCHLAUCH NBR

Einfach und sicher lackieren

KENNZEICHNUNG: 6 graue, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund "Continental TRIX® FARBSPRITZ / PAINT SPRAY NBR DN 9 PN 25 BAR / 363 PSI R < 10^6Ω Made in Germany"

ANWENDUNGEN

Lackierbetriebe, Malerbetriebe, Werften

DURCHFLUSSMEDIUM

Ammoniaklösung - 25%, Benzin, Dispersionsfarben, Ethylakohol, Lacke auf Wasserbasis, Leimfarben, Natronlauge - 10%, Polyurethanlacke, Spirituslacke, Wasser

SPEZIFIKATIONEN

Innenschicht:	NBR, schwarz, glatt, porenfrei
Druckträger:	Synthetische Garne
Außenschicht:	NBR, schwarz, glatt, ozonbeständig
Betriebsdruck bis:	25 bar / 363 psi
Weitere Eigenschaften:	Längenunabhängig elektrisch ableitfähig, Ω-CL (gem. EN ISO 8031)
	Temperaturbeständigkeit: von +5 °C / +41 °F bis +35 °C / +95 °F

TECHNISCHE DATEN

Nennweite	Innen-Ø	Wanddicke	Außen-Ø	Länge	Betriebsdruck		Mindest Berstdruck		Kleinster Biegeradius	Gewicht
zoll/inch	mm	mm	mm	m	bar	psi	bar	psi	ca. mm	ca. g/ m
1/4	6	3,5	13	40	25	363	100	1450	60	170
3/8	9	3,5	16	40	25	363	100	1450	90	230
7/16	11	4	19	40	25	363	100	1450	110	260

Temperaturbeständigkeit gilt nur für eingesetzte Materialien / Alle technischen Daten gelten bei Raumtemperatur

Industrial Fluid Solutions

ContiTech Schlauch GmbH
Continentalstr. 3-5 | 34497 Korbach, Germany
industrial.hoses@fluid.contitech.de

IFS IH 1124 Version: 2025 03.39 | 2025-03-06

www.continental-industry.com

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften.
Copyright © 2025 ContiTech Deutschland GmbH, Hannover. Alle Rechte vorbehalten.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.continental-industry.com/special-pages/disclaimer-publications