



TRIX FARBSPRITZSCHLAUCH NBR

Tuyau de peinture pour une pulvérisation simple et sécurisé



MARKING: Six Bandes grises, sur fond noir "Continental TRIX® FARBSPRITZ / PAINT SPRAY NBR DN 9 PN 25 BAR / 363 PSI R < 10⁶Ω Made in Germany"

APPLICATIONS

Ateliers de peinture, Chantiers navals, Entreprises de peinture

MOYEN D'ÉCOULEMENT

Alcool éthylique, Benzine, Détrempe, Eau, Laque d'esprit, Laque polyuréthane, Peinture à émulsion, Peintures à base d'eau, Solution d'ammoniac - 25%, Soude caustique - 10%

DESCRIPTION

Tube:	NBR, noir, lisse, non poreux
Insertions:	Fibres synthétiques
Robe:	NBR, noir, lisse, résistant à l'ozone
Pression de service jusqu'à:	25 bar / 363 psi
Autres propriétés:	Conducteur électrique quelle que soit la longueur, Ω-CL (selon EN ISO 8031) Plage de température : de +5 °C / +41 °F à +35 °C / +95 °F

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur nom.	Ø int.	Épaisseur	Ø ext.	Long.	Press. de service	Press. d'éclat. mini	Rayon courb. mini	Poids		
zoll/inch	mm	mm	mm	m	bar	psi	aprx. mm	aprx. g/ m		
1/4	6	3,5	13	40	25	363	100	1450	60	170
3/8	9	3,5	16	40	25	363	100	1450	90	230
7/16	11	4	19	40	25	363	100	1450	110	260

La résistance à la température n'est valable que pour les matériaux utilisés / Toutes les données techniques sont valables à température ambiante