



## TRIX® MANGUEIRA PARA SPRAY DE TINTA NBR

Pintura segura e fácil



**MARKING:** 6 estrias cinzas, evoluindo de forma axial, com base preta "Continental TRIX® FARBSPRITZ / PAINT SPRAY NBR DN 9 PN 25 BAR / 363 PSI R < 10<sup>6</sup>Ω  
Made in Germany"

### APLICAÇÕES

Empresas de pintura, Estaleiros navais, Oficinas de pintura

### FLUXO MÉDIO

Água, Álcool etílico, Benzina, Cinomoses, Laca de poliuretano, Laca do espírito, Soda cáustica - 10%, Solução de amônia - 25%, Tintas à base de água, Tintas de emulsão

### DESCRIÇÃO

**Camada interna:** NBR, negro, liso, não poroso

**Reforço:** Fibras sintéticas

**Camada externa:** NBR, negro, liso, resistente ao ozono

**Pressão de trabalho a:** 25 bar / 363 psi

**Outras propriedades:** Comprimento independentemente eletricamente condutivo, R < 10<sup>6</sup> Ω

Faixa de temperatura: de +5 °C / +41 °F até +35 °C / +95 °F

### DADOS TÉCNICOS

Diámetro nominale zoll/inch	Ø int. mm	spessore parete mm	Ø ext. mm	Comprimento m	Pressão de trabalho		Pressão de ruptura mínima		raggio di curvatura min. aprx. mm	Peso aprx. g/ m
					bar	psi	bar	psi		
1/4	6	3,5	13	40	25	363	100	1450	60	170
3/8	9	3,5	16	40	25	363	100	1450	90	230
7/16	11	4	19	40	25	363	100	1450	110	260

A resistência à temperatura aplica-se somente aos materiais utilizados / Todos os dados técnicos se aplicam à temperatura ambiente