TRIX MANGUEIRA PARA SPRAY DE TINTA NBR

Pintura segura e fácil

MARKING: 6 estrias cinzas, evoluindo de forma axial, com base preta "Continental TRIX® FARBSPRITZ / PAINT SPRAY NBR DN 9 PN 25 BAR / 363 PSI R < 10^6Ω Made in Germany"

APLICAÇÕES

Empresas de pintura, Estaleiros navais, Oficinas de pintura

FLUXO MÉDIO

Agua, Álcool etílico, Benzina, Cinomoses, Laca de poliuretano, Laca do espírito, Soda cáustica - 10%, Solução de amônia - 25%, Tintas à base de água, Tintas de emulsão

DESCRIÇÃO

Camada interna:	NBR, negro, liso, não poroso
Reforço:	Fibras sintéticas
Camada externa:	NBR, negro, liso, resistente ao ozono
Pressão de trabalho a:	25 bar / 363 psi
Outras propriedades:	Eletricamente condutivo independentemente do comprimento, Ω-CL (de acordo com EN ISO 8031) Faixa de temperatura: de +5 °C / +41 °F até +35 °C / +95 °F

DADOS TÉCNICOS

Diametro nominale	Ø int.	spessore parete	Ø ext.	Comprimento	Pressão de trabalho		Pressão de ruptura mínima		raggio di curvatura min.	Peso
zoll/inch	mm	mm	mm	m	bar	psi	bar	psi	aprx. mm	aprx. g/ m
1/4	6	3,5	13	40	25	363	100	1450	60	170
3/8	9	3,5	16	40	25	363	100	1450	90	230
7/16	11	4	19	40	25	363	100	1450	110	260

A resistência à temperatura aplica-se somente aos materiais utilizados / Todos os dados técnicos se aplicam à temperatura ambiente

Industrial Fluid Solutions

ContiTech Schlauch GmbH
Continentalstr. 3-5 | 34497 Korbach, Germany
industrial.hoses@fluid.contitech.de

IFS IH 1124 Version: 2025 03.39 | 2025-03-06

www.continental-industry.com

O conteúdo desta publicação não é juridicamente vinculativo e é fornecido apenas como informação. As marcas comerciais expostas nesta publicação são propriedade da Continental AG e/ou das suas afiliadas.
Copyright © 2025 ContiTech Deutschland GmbH. Todos os direitos reservados.
Para informações completas, ir para: www.continental-industry.com/en/special-pages/disclaimer-publications