



TRIX ROTSTRAHL

Tuyau d'eau professionnel



MARKING: Six bandes rouges, marquage sur fond noir "Continental TRIX ROTSTRAHL® DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI Made in Germany"

APPLICATIONS

Aménagement paysager et horticulture, Ateliers, Bâtiment et génie civil, Commercer, Entreprises municipales, Exploitation minière, Flottes, Industrie générale, Paysannes

MOYEN D'ÉCOULEMENT

Eau, Eau de refroidissement

DESCRIPTION

Tube:	EPDM, noir, lisse, non poreux
Insertions:	Fibres synthétiques
Robe:	EPDM, noir, lisse, à partir du DN 28 finition tissu
Pression de service jusqu'à:	20 bar / 290 psi
Plage de température:	de la part de -40 °C / -40 °F jusqu'à +100 °C / +212 °F

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur nom.	Ø int.	Épaisseur	Ø ext.	Long.	Press. de service		Press. d'éclat. mini		Rayon courb. mini	Poids
zoll/inch	mm	mm	mm	m	bar	psi	bar	psi	aprx. mm	aprx. g/ m
1/2	13	3,3	19,6	40	20	290	60	870	50	245
1/2	13	3,3	19,6	50	20	290	60	870	50	245
1/2	13	3,3	19,6	80	20	290	60	870	50	245
5/8	16	3,5	23	40	20	290	60	870	60	330
3/4	19	4	27	40	20	290	60	870	65	435
3/4	19	4	27	50	20	290	60	870	65	435
3/4	19	4	27	80	20	290	60	870	65	435
7/8	22	4,5	31	40	20	290	60	870	70	520
1	25	4,5	34	40	20	290	60	870	110	580
1	25	4,5	34	50	20	290	60	870	110	580
1 1/8	28	5	38	40	15	218	45	653	120	715
1 3/16	30	5,5	41	40	15	218	45	653	140	835
1 1/4	32	5,5	43	40	15	218	45	653	170	890
1 3/8	35	5,5	46	40	15	218	45	653	180	940
1 1/2	38	6	50	40	15	218	45	653	200	1100
1 9/16	40	6	52	40	15	218	45	653	240	1150
1 5/8	42	6	54	40	10	145	30	435	250	1250
2	50	7	64	40	10	145	30	435	300	1565

La résistance à la température n'est valable que pour les matériaux utilisés / Toutes les données techniques sont valables à température ambiante