



TRIX® SUPER

A mangueira de água de alto desempenho



MARKING: 2 campos característicos verdes, sobrepostos, com base preta * Continental TRIX® SUPER DN 13 PN 30 BAR / 435 PSI R < 10⁶ Ω Made in Germany*

APLICAÇÕES

Agricultura, Construção, Empresas municipais, Engenharia mecânica e de instalações, Fundições, Indústria metalúrgica, Indústria petrolífera e química

FLUXO MÉDIO

Água, Água de refrigeração

DESCRIÇÃO

Camada interna: EPDM, negro, liso, não poroso

Reforço: Fibras sintéticas

Camada externa: EPDM, negro, liso

Pressão de trabalho a: 30 bar / 435 psi

Resistência térmica: de -40 °C / -40 °F até +120 °C / +248 °F

DADOS TÉCNICOS

Valor nominal	Ø int.	Espessura da parede	Ø ext.	Comprimento	Pressão de trabalho		Pressão de ruptura mínima		Menor raio de curvatura	Peso
					bar	psi	bar	psi		
3/8	10	3,5	17	50	30	435	90	1305	35	225
1/2	13	4	21	50	30	435	90	1305	50	315
5/8	16	4	24	50	30	435	90	1305	60	310
3/4	19	4,5	28	50	30	435	90	1305	65	480
1	25	5	35	50	30	435	90	1305	110	650

A resistência à temperatura aplica-se somente aos materiais utilizados / Todos os dados técnicos se aplicam à temperatura ambiente