

 **WASSERSPARPISTOLE DINGA®**  
Gut zur Umwelt



**KENNZEICHNUNG:** 01 Wassersparpistole / 02 Heißwasser-Reinigungspistole I / 03 Heißwasser-Reinigungspistole II

**ANWENDUNGEN**

Lebensmittelindustrie, Milchverarbeitende Industrie, Sonstige Einrichtungen der Brau-, Getränke- und Spirituosenindustrie

**DURCHFLUSSMEDIUM**

Heißwasser, Kaltwasser, Wasser

**SPEZIFIKATIONEN**

**Weitere** Beständig gegen Laugen und Säuren  
**Eigenschaften:** Betriebsdruck bis 25 bar / 363 psi  
Hitzebeständig  
Innengewinde 1/2"  
Kälteresistent  
Langlebig  
Lieferbare Schlauchanschlüsse in 1/2", 3/4" und 1"  
Reinigt schonend und umweltgerecht  
Robust  
Stoßfest  
Stufenlos einstellbare Strahlstärke  
Wasserdurchfluß 25 Liter/Minute bei 5 bar / 72 psi  
Wassertemperatur max. +50°C (+122°F) - Wassersparpistole, max. +95°C (+203°F) - Heißwasser-Reinigungspistole

**TECHNISCHE DATEN**

---